

Aquadynamiseurs MT

La dynamisation restitue les qualités naturelles de l'eau et lui confère des propriétés exceptionnelles :

douceur

qualités gustatives

structure originelle

vitalité

saveur

pureté

amélioration troubles cutanés

meilleur pouvoir lavant et hydratant

- Eau dynamisée consommable
- Matériaux convenant pour l'alimentation animale et humaine
- Composition en inox empêchant l'absorption d'ondes baladeuses
- Action sur la dureté de l'eau, moins de dépôts calcaires
- Pas de développement d'algues
- Très bonne conservation de l'eau correctement stockée (< 15 °C)

Innovation destinée à la dynamisation de l'eau

- À l'arrivée de l'Aquadynamiseur, la fréquence de l'eau est, en moyenne, de 4 000 Unités Bovis sur 60 000 et va évoluer à environ 52 000 à sa sortie.
- Cette nouvelle fréquence permet un détartrage naturel de l'eau et lui assure une bonne vitalité.
- Le passage de l'eau dans le dynamiseur crée un effet vortex. Son action vibratoire sur les cellules végétales et animales améliore leur équilibre électromagnétique.
- Grâce à l'Aquadynamiseur, l'évapotranspiration mais aussi le volume d'eau d'arrosage se réduit d'environ 25 %. Les rendements des productions végétales s'en trouvent améliorés.

L'eau dynamisée favorise la biodisponibilité des produits VITALSEL en permettant au principe actif d'être plus facilement absorbé par les sols, les plantes, les animaux.

La signature énergétique de l'eau dynamisée, très qualitative, amplifie l'action des produits VITALSEL.

Fabrication soignée

Compatible toutes installations

Légère modification de l'installation initiale

Montage vertical ou horizontal possible à l'arrivée d'eau

Pression de l'eau à la sortie légèrement modifiée

Aucun entretien particulier



La gamme a reçu une "information vibratoire" empêchant toute copie.

La gamme d'Aquadynamiseurs :

- Modèle **VITAL'Kantieb.20** : destiné aux maisons et appartements
- Modèle **VITAL'Kantieb.40** : destiné aux résidences, hôtels, sites industriels, élevages, arrosages inférieurs à 1 ha
- Modèle **VITAL'Kantieb.110** : destiné aux arrosages des cultures de plein champ

Les embouts "femelle" nécessitent un raccordement "mâle". Aucun sens requis pour le branchement, les extrémités sont interchangeables.

Modèles	diamètre	longueur
VITAL'Kantieb.20	22 mm	58,5 cm
VITAL'Kantieb.40	40 mm	60,0 cm
VITAL'Kantieb.110	110 mm	75,5 cm

Pour toutes informations, contacter :

Benoît de La Croix

ZA La Plaine - 12290 PONT DE SALARS